

TECHNISCHE PARAMETER Verstärker A 6 00 11 315

Sinusdauerleistung _{RMS}	150000 VA
Frequenzbereich	DC - 5000 Hz
Spannung _{RMS} , max.	212 V
Strom _{RMS} , max.	1500 A
Signaleingangsspannung _{PK}	±10 V
Klirrfaktor (bei 70A _{RMS} , 200 Hz)	< 0,2 %
Signal-/Rauschabstand	> 80 dB
Stromversorgung Verstärker	3~ / N / PE 400 V±5% 50 Hz, Direktanschluss
Stromversorgung Feldversorgung	3~ / N / PE 400 V±5% 50 Hz, Direktanschluss
Max. Leistungsaufnahme bei 400 V - Verstärker	135 kVA (bei Betrieb mit Schwingprüfanlage TV 59412)
Max. Leistungsaufnahme bei 400 V - Feldversorgung	40 kVA
Empfohlene Absicherung Verstärker (Standard)	225 A träge
Empfohlene Absicherung Feldversorgung (Standard)	125 A träge
Abmessungen Verstärker (BxHxT)	2400 x 2200 x 900 mm
Abmessungen Feldversorgung (BxHxT)	600 x 1740 x 850 mm
Gesamtmasse Verstärker	1900 kg
Gesamtmasse Feldversorgung	500 kg
Schutzeinrichtungen:	Überlast, Temperatur, Schwingweg, Druckluft, Phasenüberwachung, Durchfluss, Leitwert, Not-Aus Schalter

Eigenschaften:

- TIRA Digitalverstärker steuern nahezu alle auf dem Markt zu findenden Schwingerreger an.
- Flexibel in Ausgangsleistung durch modulares Design
- Niedriger Klirrfaktor von bis zu < 0,2 %
- Hohe effektive Schaltfrequenz der Leistungsmodule von 102 kHz ±5%
- LC-Touchscreen-Multifunktionsdisplay
- Fehleranzeige und Systemparameter in Klartext
- Sicherheitsmanagement überwacht alle Schutzeinrichtungen der Schwingprüfanlage
- Eingänge für zusätzliche Sicherheitsfunktionen von externen Quellen
- Einstellbare Strombegrenzung
- Offsetkorrektur
- Mehrfache Feldumschaltung (Energiesparmodus)
- Netzschalter und Netzfilter integriert
- Feldspannung/-strom nach Kundenwunsch variabel
- Spitzenstrom 4 Sigma



Verstärker



Feldversorgung